

## C-Lube自润滑圆柱滚子直线导轨超级X 圆柱滚子直线导轨超级X





公称型号和规格的说明 -形式、滑块长度、大小尺寸-

|   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 形式   | <div>C-Lube自润滑圆柱滚子直线导轨超级X(MX系列)</div> <div>法兰型上、下侧安装 : MX<sup>(?)</sup></div> <div>方块型上侧安装 : MXD</div> <div>紧凑方块型上侧安装 : MXS</div> <div>低断面法兰型上侧安装 : MXN</div> <div>低断面方块型上侧安装 : MXNS</div> <div>圆柱滚子直线导轨超级X<sup>(1)</sup>(LRX系列)</div> <div>法兰型上、下侧安装 : LRX<sup>(?)</sup></div> <div>方块型上侧安装 : LRXD</div> <div>紧凑方块型上侧安装 : LRXS</div> <div>所适用的滑块的形式和大小尺寸请参照表1.1、表1.2。</div> <div>不管是哪个系列以及所搭配的滑块是什么形式，滑轨单件的形式标记均请注明“LRX”。</div> <div>注<sup>(1)</sup> 未内置C-Lube自润滑部件的形式。</div> <div>注<sup>(2)</sup> 大小尺寸为20的系列的安装螺栓只能安装在上侧。与其相同尺寸的下侧安装形式是“MXH”及“LRXH”。</div> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 滑块长度 | <div>短 : C</div> <div>标准 : 无标记</div> <div>高刚性加长 : G</div> <div>超长 : L</div> <div>所适用的滑块的形式和大小尺寸请参照表1.1、表1.2。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大小尺寸 | <div>10、12、15、20、25、30、35、45、55、65、85、100</div> <div>所适用的滑块的形式和大小尺寸请参照表1.1、表1.2。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1.1 MX系列和LRX系列的形式和大小尺寸

| 材料   | 形状        | 滑块长度  | 形式    | 大小尺寸 |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |
|------|-----------|-------|-------|------|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|      |           |       |       | 10   | 12 | 15 | 20               | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 |
| 碳素钢制 | 法兰型上、下侧安装 | 短     | MXC   | —    | ○  | ○  | ○ <sup>(1)</sup> | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      |           |       | LRXC  | —    | ○  | ○  | ○ <sup>(1)</sup> | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      |           | 标准    | MX    | —    | ○  | ○  | ○ <sup>(1)</sup> | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      |           |       | LRX   | —    | ○  | ○  | ○ <sup>(1)</sup> | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      |           | 高刚性加长 | MXG   | —    | ○  | ○  | ○ <sup>(1)</sup> | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      |           |       | LRXG  | —    | ○  | ○  | ○ <sup>(1)</sup> | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      | 方块型上侧安装   | 超长    | MXL   | —    | —  | —  | ○ <sup>(1)</sup> | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      |           |       | LRXL  | —    | —  | —  | —                | —  | —  | —  | —  | —  | ○  | —  | —   |
|      |           | 短     | MXDC  | —    | ○  | ○  | ○                | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      |           |       | LRXDC | —    | ○  | ○  | ○                | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      |           | 标准    | MXD   | —    | ○  | ○  | ○                | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      |           |       | LRXD  | —    | ○  | ○  | ○                | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      |           | 高刚性加长 | MXDG  | —    | ○  | ○  | ○                | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | —  | —   |
|      |           |       | LRXDG | —    |    |    |                  |    |    |    |    |    |    |    |     |









































